

Lacol

Boya, vernik ve tutkal lekeleri için leke-özücü ve leke-ıkarıcı temizlik ürünü

Lacol boya, vernik, tutkal, doğal ve sentetik reçine, doğal ve mineralli yağ veya gres yağı, oje, matelik aşınma, tükenmez kalem, keeli kalem, sabit mürekkep, ruj, mürekkep, cila ve kaynağı bilinmeyen yağ-bazlı lekeleri çözer.

Fiziko-kimyasal verileri:

Uygunluk:	Homojen sıvı	
Yanma noktası:	32 °C	
pH-değeri:	6,0 – 8,0	(100 g/ l)
Yoğunluk:	~0,95 g/ml	(20°C)

Uygulama:

Lacol ürünü leke üzerine uygulayın ve yumuşak uçlu bir fırça yardımıyla ovalayın. Derinlemesine işlemiş veya çıkarması güç lekelerde, ürünü daha uzun süre uygulayın. Çözme gücünü yükseltmek amacıyla lekeli bölgeyi sıkça nemlendirin. Daha sonra su veya buhar ile durulayın.

Dikkat:

Genel olarak, çözücü ihtiva eden bir ürün olan **Lacol**, sadece leke-ıkarma aşamasında kullanılmalı ve buhar veya su yoluyla durulanmalıdır.

Güvenlik gerekçesiyle, **Lacol** hiçbir surette hidrokarbon veya silikon çözücülerle çalışan kurutemizleme makinelerinin içine konmamalıdır !

Lacol ürünü asetat fiber kumaşlardaki boyalara zarar verebilir.

Hasara yol açabileceğinden dolayı kaplama veya tabaka kullanmayın!

Hassas kumaşlarda, boyalı desenlerde ve baskılı giysilerde, çözüme öncesinde ürün tepkimesinin dikiş bölgeleri üzerinde uygulanmasını öneriyoruz.

Çözücü maddeleri birbirine karıştırmayın!

Özellikler:

Leke-çıkarıcı	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Renk koruyucu	☺ ☺ ☺
Kumaş koruyucu	☺ ☺ ☺ ☺
Su / buhar ile durulanabilir	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Makinede yıkanabilir	PER
Çözücü madde uygulama öncesi	EVET

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ = Maksimum sonuç

Saklama koşulları: Serin ve kuru bir ortamda saklanmalı, donmaya karşı korunmalıdır. Isıdan ve direkt güneş ışığından koruyun. Ürün kullanımı sonrasında kutu sıkıca kapatılmalıdır.

Maks. saklama süresi: 12 ay