

Purasol

Yağ-bazlı lekeler için leke-çözücü ve leke-çıkarıcı temizlik ürünü

Purasol ürünü tutkal, boya, vernik, yağ, makine yağı, cila, is lekesi, katran, oje, tükenmez kalem veya sakız gibi lekeleri çözer.

Purasol ürünü çok çabuk şekilde buharlaşır ve asetat ipek üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaz.

Fiziko-kimyasal verileri:

Uygunluk:	Homojen sıvı	
Yanma noktası:	24 ° C	
pH-değeri:	n.a.(uygulanamaz)	(%1 solüsyon)
Yoğunluk:	~0,865 g/ml	(20°C)

Uygulama:

Purasol ürününü lekenin üzerine uygulayın ve yumuşak uçlu bir fırça yardımıyla ovalayın. Sakız veya tutkal gibi inatçı lekelerle karşı, uygulamayı birkaç kez tekrarlayın ve, gerekiyorsa, spatula kullanın. **Purasol** ürününün hızlı bir biçimde buharlaşması sebebiyle, genel anlamda, durulamaya gerek kalmaz.

Kumaş üzerinde izlerin kaldığı görülürse, bunları bertaraf etmek amacıyla buhar tabancası kullanın ve sonrasında basınçlı hava ile kurulayın.

Dikkat:

Genel olarak, çözücü ihtiva eden bir ürün olan **Purasol** sadece leke-çıkarma aşamasında kullanılmalıdır!

Güvenlik gerekçesiyle, **Purasol** ürünü hiçbir surette hidrokarbon veya silikon çözücülerle çalışan kurutemizleme makinelerinin içine konmamalıdır

Hasara yol açabileceğinden dolayı kaplama veya tabaka kullanmayın!

Hassas kumaşlarda, boyalı desenlerde ve baskılı giysilerde, çözünme öncesinde ürün tepkimesinin dikiş bölgeleri üzerinde uygulanmasını öneriyoruz.

Çözücü maddeleri birbirine karıştırmayın!

Özellikler:

Leke-çıkarıcı	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Renk koruyucu	☺ ☺ ☺ ☺
Kumaş koruyucu	☺ ☺ ☺ ☺
Su / buhar ile durulanabilir	☺ ☺ ☺ ☺
Makinede yıkanabilir	PER
Çözücü madde uygulama öncesi	HAYIR

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ = Maksimum sonuç

Saklama koşulları: Serin ve kuru bir ortamda saklanmalı, donmaya karşı korunmalıdır. Isıdan ve direkt güneş ışığından koruyun. Ürün kullanımı sonrasında kutu sıkıca kapatılmalıdır.

Maks. saklama süresi: 12 ay