



# Profesyonel amařır Makinesi

## PW9C

### Özellikler ve faydalar

- **Compass Pro® mikroişlemci ile:**
  - Kolay program seçimi için büyük ekran ve bir kontrol düğmesi
  - Dil seçimi
- PW9C, profesyonel kullanıcılar için büyük kapasiteli bir amařır makinesidir
- Toz veya sıvı deterjan dozunun manüel ayarlanması için dört bölmeli deterjan kutusu
- Ağır hizmet tipi alıřtırma için tasarlanmış contalı ve sağlam menteşeli kapak
- Yüksek derecede pas koruması için bütün önemli parçalar paslanmaz ve galvanize elik
- Kolay yükleme/boşaltma için geniş kapak açıklığı
- Tahliye pompası
- Elektrik bağlantısı: 3 faz veya 1 faz
- Su hortumları dahil



Verilen ürün görüntüleri sadece temsilidir ve deęişiklikler olabilir.

### Opsiyonlar

- Jeton sayacı
- Tahliye vanası

Ana özellikler			PW9C	
Kapasite, maks.	kg/lb		9/20	
Sıkma	dev/dk.		1015	
G faktörü			300	
Isıtma alternatifleri	elektrik 3 AC	kW	5.4	
	elektrik 1 AC	kW	3.6	
	ısıtmasız		x	
<b>Tüketim verileri "Renkli 60°C" Ön yıkamasız*</b>			5.4 kW	3.6 kW
Toplam süre	dk.		50	54
Su tüketimi (soğuk/sıcak)	litre		89/17	89/17
Enerji tüketimi (motor/ısıtma)	kWh		0.25/0.65	0.25/0.65

\* Su sıcaklığı 15°C soğuk su ve 65°C sıcak su.



Thinking of you  
Electrolux

### Elektrik bağlantıları\*

Isıtma alternatifleri	Ana voltaj		Isıtma gücü kW	Toplam güç kW	Tavsiye edilen sigorta A
	Hz	Hz			
Elektrik ısıtmalı	220-240V 1 ~	50/60	3.0/5.4	3.1/5.5	16/25
	380-415V 3N ~	50/60	3.0/5.4	3.1/5.5	16/25
Buhar veya ısıtmasız	220-480V 1/3 ~	50/60	-	1.0	10

Su ve buhar bağlantısı		PW9C
Su vanaları	DN	20
Su basıncı	kPa	150-400
Kapasite, 300 kPa'da	l/dk.	16
Tahliye vanası (opsiyonel)	ø mm	50/75
Tahliye kapasitesi	(pompa) l/dk.	30
	(tahliye vanası) l/dk.	160
Sıvı deterjan beslemesi (opsiyonel)		3
Zemin şartları		
Dinamik güç frekansı	Hz	16.9
Maks. sıkma sırasında zemin yükü	kN	1.4 ± 0.5
Ses seviyeleri		
Hava ile taşınan ses seviyesi	dB(A)	71
Isı emisyonu		
kurulu gücün %'si, maks.		5
Sevkiyat verileri*		
Ağırlık	net, kg	135
Sevkiyat hacmi	m <sup>3</sup>	0.81
Boyutlar (mm cinsinden)		
A Genişlik		720
B Derinlik		1130
C Yükseklik		1113
D		408
E		721
F		831
G		80
H		1030
I		224
J		124
K		1010
L		910
M		278
N		98
O		239

1 Kontrol paneli	6 Sıvı besleme bağlantıları
2 Kapak açıklığı ø 310 mm	7 Tahliye
3 Deterjan kutusu	8 Elektrik bağlantısı
4 Soğuk su	9 Buhar bağlantısı
5 Sıcak su	10 Su tekrar kullanımı

\* Ortalama veri. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırılmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

