

# Yıkama sıkma makinesi

## W5600X

### Özellikler ve faydalar

- **Compass Pro® mikroişlemcinin sunduğu avantajlar:**
  - Kolay program seçimi için büyük ekran ve bir kontrol düğmesi
  - Dil seçimi
  - Sık kullanılan yıkama programları ve seçenekleri için hızlı seçim ve opsiyon düğmeleri
  - Optimize edilmiş yıkama programı paketleri Ekonomi, Performans ve Süre. (Genel programlarda geçerlidir)
- Son derece düşük su ve enerji tüketimi - aşağıdaki tabloya bakın
- Etkin susuzlaştırma için yüksek sıkma gücü
- Ağır hizmet tipi çalıştırma için tasarlanmış contalı ve sağlam menteşeli kapak
- Yüksek derecede pas koruması için bütün önemli parçalar paslanmaz ve galvanize çelik
- SuperBalance doğru sıkma gücünü garanti eder

### Ana opsiyonlar

- Paslanmaz çelik yan paneller
- Jeton sayacı
- Beş bölmeli besleme enjektörü
- Üçüncü su giriş vanası



Verilen ürün görüntüleri sadece temsildir ve değişiklikler olabilir.

Ana özellikler		W5600X	
Maks. kapasite doldurma faktörü 1:10	kg/lb	60/135	
Tambur, hacim	litre	600	
çap	ø mm	980	
Sıkma	dev/dk.	630	
G faktörü		220	
Isıtma alternatifleri, 230/400V	elektrik	38/54	
	buhar	x	
	ısıtmasız	x	
<b>Tüketim verileri "Normal 60°C"</b>		Tam Yük, 60 kg	Yarım yük, 30 kg**
<b>Ekonomi*</b>			
Toplam süre	dk.	51	49
Su tüketimi (soğuk+sıcak)	litre	380+100	360+80
Enerji tüketimi (motor/ısıtma/sıcak su)	kWh	0.75/2.85/6.4	0.7/2.3/5.1
Buhar tüketimi	kg	13.9	11.1
Kalan nem	%	60	66
* Su sıcaklığı 15°C soğuk su ve 65°C sıcak su.			
** Buhar basıncına bağlı.			

ISO 9001 ve ISO 14001 uyarınca üretilmiştir.

Düşük Voltaj Yönetmeliğine yönelik olarak CB sertifikasıyla, Makine Yönetmeliğine yönelik olarak ise S-mark ile belgelendirilmiştir. Koruma sınıfı IP X4D.

Elektrik bağlantıları					
Isıtma alternatif	Ana voltaj	Hz	Isıtma gücü	Toplam güç	Tavsiye edilen sigorta
			kW	kW	A
Elektrik ısıtmalı	220-230V 3 -	50/60	35-38	36-40	100
	240V 3 -	50/60	38	40	100
	380-400V 3 -	50/60	35-38	37-40	63
	415V 3 -	50/60	38	40	63
	380-415V 3 -	50/60	51.7-54.0	53.7-56.0	100
Isıtmasız veya buhar ısıtmalı	220-415V 1/3 -	60	-	2.6	10

Su ve buhar bağlantısı			W5600X
Su vanaları	DN		25
Su basıncı	kPa		200-600
Kapasite, 300 kPa'da	l/dk.		110
Tahliye vanası	Ø mm		75
Tahliye kapasitesi	l/dk.		170
Buhar vanası	DN		20
Buhar basıncı	kPa		300-600
Zemin şartları			
Dinamik güç frekansı	Hz		10.5
Maks. sıkma sırasında zemin yükü	kN		10 ± 15.6
Ses seviyeleri			
Sıkma işleminde ses şiddeti/basınç seviyesi*	dB(A)		83/66
Yıkamada ses şiddeti/basınç seviyesi*	dB(A)		69/52
Isı emisyonu			
kurulu gücün %'si, maks.			5
Sevkiyat verileri**			
Ağırlık	net, kg		775
Sevkiyat hacmi	m <sup>3</sup>		3.2
Boyutlar (mm cinsinden)			
A	Genişlik		1173
B(a)	Derinlik		1951
B(b)	Derinlik		1193
C	Yükseklik		1673
D			33
E			93
F			600
G			540
H			1370
I			125
J			255
K			227
L			87
M			85
N			802
O			103
P			1544
Q			1361
R			587
1	Kontrol paneli	6	Tahliye
2	Kapak açıklığı Ø 535 mm	7	Sıvı besleme bağlantıları
3	Deterjan kutusu	8	Elektrik bağlantısı
4	Soğuk su	9	Buhar bağlantısı
5	Sıcak su	10	Deterjan besleme enjektörü, toz, sağ ya da sol taraf (opsiyon)

\* Ses şiddeti seviyeleri ISO 60704'e göre ölçülmüştür.

\*\* Ortalama veri. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

