

# Yıkama sıkma makinesi

## WH6-6



Olağanüstü tasarruf ve zahmetsiz kullanım sağlayan çamaşır makinesi



### Önce insan

Olağanüstü bir kullanıcı deneyimi için insan merkezli bir yaklaşımla gerçekleştirilen sertifikalı ergonomik tasarım

- Kolay program ve dil seçimi için büyük ekran ve kontrol düğmesinin yanı sıra en sık kullanılan yıkama programları ile seçenekler için hızlı seçim ve seçenek düğmelerine sahip Compass Pro® işlemci
- Ekonomi, Performans ve Zaman açısından optimize edilmiş yıkama programı paketleri (Genel programlarla kullanılabilir)
- Toz veya sıvı deterjanın dozajının manuel olarak belirlenmesinde esneklik için dört bölmeli deterjan kutusu
- Ağır işte kullanım ve hijyen için tasarlanmış contalı profesyonel kapak ve sağlam menteşeler



### Uzun süreli tasarruf

Zaman ve paradan tasarruf edip sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimsemek için mümkün olan en düşük su, enerji ve deterjan tüketimini sağlayan yenilikçi özellikler

- Su, enerji ve deterjan tüketimi için optimize edilmiş programlar
- Verimli sudan arındırma için yüksek sıkma gücü
- Automatic Savings (Otomatik Tasarruf) Makine, yarım yükün altında su ve enerji tasarrufu yapmak için çamaşırları tartar ve su seviyesini yüke göre ayarlar
- Power Balance (Güç Dengesi) dengesizliği ölçüp düzeltir ve G kuvvetini gerçek zamanlı olarak ayarlayarak kurutma işleminde sudan arındırmayı en üst düzeye çıkarır ve para ile zamandan tasarruf sağlar



### Tam kontrol

Eyleme geçerek işinizi geliştirmenizi sağlayacak şekilde her yerden ekipman durumunu ve performansını izleme

- Hijyen doğrulama, işlem yönetimi ve gelir yönetimine yönelik kişisel yardımcı Tek Çamaşır'a bağlanabilir.

### Ana seçenekler ve aksesuarlar

- Otomatik sıvı deterjan beslemesi (opsiyonel I/O kartı)
- Yükün ağırlığına göre otomatik olarak doğru miktarda kimyasal madde eklemeyi ve kimyasal maddelerden tasarruf sağlamak için Efficient Dosing Interface (Verimli Dozaj Belirleme Arayüzü) ve pompaları
- Kayıt/ödeme sistemine veya jeton sayacına bağlantı
- Tahliye pompası
- Yerden tasarruf etmek amacıyla tamburlu kurutma makinesi TD6-6 ve TD6-7'yi üste monte etmek için istifleme seti
- Paslanmaz çelik ön panel



Verilen ürün görüntüleri sadece temsildir ve değişiklikler olabilir.

Ana özellikler		WH6-6	
Maks. kapasite doldurma faktörü 1:9	kg/lb	6/13	
Tambur, hacim	litre	53	
	çap	ø mm	
Sıkma	dev/dk.	1450	
G faktörü		530	
Isıtma alternatifleri, 230/400V	elektrik	2.2 / 2.8 / 4.4	
	ısıtsız	x	
<b>Tüketim verileri "ECO 60°C"</b>			
<b>Ekonomi*</b>		Tam Yük, 6 kg	Yarım yük, 3 kg**
Toplam süre	dk.	50	48
Su tüketimi (soğuk+sıcak)	litre	29+10	17+5
Enerji tüketimi (motor/ısıtma/sıcak su)	kWh	0.2/0.15/0.6	0.2/0.1/0.3
Kalan nem	%	45	46

\* Su sıcaklığı 15°C soğuk su ve 65°C sıcak su.

\*\* AS özellikli Programlar.

ISO 9001 ve ISO 14001 uyarınca üretilmiştir.

Düşük Voltaj Yönetmeliğine yönelik olarak CB sertifikasıyla, Makine Yönetmeliğine yönelik olarak ise S-mark ile belgelendirilmiştir. Koruma sınıfı IP X4D.

Elektrik bağlantıları					
Isıtma alternatif	Ana voltaj	Isıtma gücü		Toplam güç	Tavsiye edilen sigorta
		Hz	kW		
Elektrik ısıtmalı	220-240V 1N -	50/60	2.2/2.8	2.4/3.0	16
	220-240V 1N -	50/60	4.4	4.6	20
	220-230V 1N -	50/60	4.4	4.6	25
	220-240V 3 -	50/60	4.4	4.6	16
	220-230V 3 -	50/60	4.4	4.6	20
	380-415V 3N -	50/60	4.4	4.6	10
	380-415V 3 -	50/60	3.6	3.8	10
	440V/480 3 -	60	4.0/4.4	4.3/4.7	10
Isıtmasız	110-480V 1/3 -	50/60	-	0.5	10

Su bağlantıları		WH6-6
Su vanaları	DN	20
Su basıncı	kPa	200-500
Kapasite, 300 kPa'da	l/dk.	17
Tahliye vanası	Ø mm	50
Tahliye kapasitesi	l/dk.	160
Sıvı deterjan beslemesi		5
Zemin şartları		
Dinamik güç frekansı	Hz	24.2
Maks. sıkma sırasında zemin yükü	kN	1.02 ± 0.3
Ses seviyeleri		
Sıkma işleminde ses şiddeti/basınç seviyesi*	dB(A)	70/56
Yıkamada ses şiddeti/basınç seviyesi*	dB(A)	56/42
Isı emisyonu		
kurulu gücün %'si, maks.		5
Sevkiyat verileri**		
Sevkiyat hacmi	net, kg kasalı, m <sup>3</sup>	100 0.46
Aksesuarlar		
Paslanmaz çelik hav toplayıcı		x
Kurutma makinesi için kolon takımı		x
Çelik baza		x
Boyutlar (mm cinsinden)		
A1 Genişlik		595
A2 Genişlik		735
B Derinlik		681
C Yükseklik		832
D1		284
D2		310
E		641
F		84
G		194
H		48
I		65
J		78
K		120
L		119
M		501
N		974
O		764
1 Kontrol paneli	6 Tahliye, vana	
2 Deterjan kutusu	7 Tahliye, pompa	
3 Kapak açıklığı Ø 255 mm	8 Elektrik bağlantısı	
4 Soğuk su	9 Ödeme sistemi	
5 Sıcak su		

Metallik gri ve lacivert renkli ön ve yan paneller.

\* Ses şiddeti seviyeleri ISO 60704'e göre ölçülmüştür.

\*\* Ortalama veri. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırmaya göre değişir.  
Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

